

Espesor

Acero espesor 0.5mm.

Terminación

Zincalum o Galvanizado.

ASTM A792, GR37, AZ150

Prepintado.

ASTM A755/A755M-11, GR37

Sello espuma.

Recomendado solo para paneles aislados o anticondensantes.

Formatos

PA4 - PA6 - PA90 - PA1000.

Golilla K

Accesorios

Descripción

La "Golilla K" es un elemento de fijación que se instala entre el tornillo autoperforante y el panel aislado. Su principal función es distribuir la carga y torque ejercido por la fijación, evitando así generar daños a la estructura del panel aislado al momento de ser instalado.

Nuestro producto

Su versión con sello de espuma incorporado eliminará las posibilidades de filtración por condensación y aportará a una fijación estanca, prolongando la vida útil de ésta. Puede ser fabricada para los distintos formatos de trapecio y colores.

Colores

Blanco RAL 9003
Gris Perla RAL 9002
Gris Silver RAL 9006
Gris Ceniza RAL 7040
Gris Pizarra RAL 7024
Negro RAL 9017

Beige RAL 1001
Amarillo RAL 1004
Sahara RAL 1000
Verde Musgo RAL 6011
Verde Follaje RAL 6002
Verde Claro RAL 6018

Celeste RAL 5012
Azul Piedra RAL 5009
Azul Cobalto RAL 5005
Terracota RAL 3009
Rojo RAL 3020
Naranja RAL 2004